

Bine ati venit

**BR!CO**  
TOOLS

**SC. IT Republic SRL**

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



## **MTM 15-35 GT - Incalzitor/Soba cu ulei ars(uzat) MTM 15-35 GT**

---

Producator: MTM

**10800 lei** (cu TVA)

---

### **Descriere detaliata :**

*MTM 15-35 GT are o camera de ardere inchisa cu un ventilator suplimentar de oxigenare si capacitatea de a atrage aerul din alt incalzitor sau din exterior.*

*Aerul necesar procesului corect de ardere este furnizat de un ventilator, amplasat in partea de jos .*

*Aceasta solutie determina furnizarea unei cantitati constante de aer in cuptor, indiferent de conditiile externe, cum ar fi vremea (temperatura, vantul, umiditatea, presiunea atmosferica) sau localitatea geografica, care afecteaza debitul de CO2 si cantitatea de aer furnizata in camerele deschise. Traversa variabila a CO2-ului poate perturba procesul de ardere si poate chiar provoca revenirea gazului de combustie in camera.*

*Datorita acestei solutii, incalzitorul poate functiona in zone cu praf, cum ar fi in tamplarii, fabrica de mobila , etc.*

### **Avantaje :**

*- Reglarea liniei a puterii*

*- Micro-controller incorporat*

*- LED-uri indicatoare de semnalizare si exploatare*

*- Carcasa durabila si stabilizata in camp electrostatic*

*- Camera de ardere din otel de inalta calitate rezistent la temperaturi inalte si rezistent la acizi, iar tava de ardere este din fonta.*

*- Pompa de combustibil rotativa de mare precizie, cu viteza redusa, proiectata special pentru echipamentul nostru , cu conditiile de utilizare specifice, trage orice tip de ulei, indiferent de densitatea sa.*

- 100% caldura pura , temperatura constanta , fara radiatii .
- C?ldur? în toate direc?iile
- Poate incalzi eficient incaperi de pana la 1000 m<sup>3</sup>
- Aprindere manuala
- Protectie termostatica supraincalzire
- Protectie preaplin
- Filtrul u?or de scos v? permite s? îl cur??a?i rapid ?i u?or
- Sistem nou de prevenire a scurgerilor de ulei în camera de combustie, datorit? unui micro-comutator mai sensibil.
- Electronic? îmbun?t?it? a dispozitivului. Acum nu trebuie s? v? întreba?i ce tensiune ave?i în re?ea, deoarece în ultimul nostru driver avem un stabilizator de tensiune. Protec?ia la supratensiune cre?te durata de via?? a controlerului.

**Date tehnice:**

Tensiune alimentare : 230 V

Putere consumata : 190 W

Putere min-max : 15-35 Kw

Consum min-max : 1.3 - 2.9 l/h

Debit aer : 1000 m<sup>3</sup>/h

Rezervor : 50 litri

Greutate : 90 kg

Dimensiuni : 1390 x 580 x 870 mm

Diametru evacuare : 150 mm

*Incalzitoarele cu ulei ars MTM sunt proiectate pentru a fi folosite in ateliere auto, garaje, constructii, depozite de marfuri, fara sisteme de incalzire centrala.*

**Combustibil utilizat:**

- ulei universal
- ulei uzat (inclusiv motor, transmisie, etc. - exclus ulei de transformator)
- ulei de rapita
- ulei vegetal
- combustibil lichid

*Important: nu lasati apa sa patrunda in rezervor, in caz contrar arderea nu va fi eficienta sau poate fi chiar periculoasa!*

*Uleiul ars poate fi folosit doar daca nu contine apa!*

Utilizare:

INDUSTRIE - spatii de productie, depozite

AUTO - ateliere se reparatii, garaje

AGRICULTURA - ateliere, depozite, sere

**Optional : recuperator de caldura, care poate creste randamentul termic cu pana la 91%.**

*Pentru a spori eficien?a dispozitivului (pân? la 1400 m<sup>3</sup>), reducerea costurilor de înc?lzire sau camere suplimentare incalzite , poate fi utilizat recuperatorul de caldura care este montat pe tubul de evacuare si care opreste cu pana la 40% din c?ldur? , sa iasa pe co?ul de fum.*