

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Incalzitor/soba cu ulei ars (uzat) MTM 17-33

Producator: MTM

8999 lei (cu TVA)

In functie de stoc, produsele pot fi disponibile cu capac mov sau rosu.

Descriere detaliata :

- Reglarea lina a puterii 17-33 kw
- Micro-controller incorporat
- LED-uri indicatoare de semnalizare si exploatare
- Carcasa durabil? ?i stabil? vopsita in camp electrostatic
- Camera de ardere din otel de inalta calitate rezistent la temperaturi inalte si rezistent la acizi.
- Controlul termostatic al pompei
- 100% caldura pura , temperatura constanta , fara radiatii , volum de aer circulat 1000m3 / h
- C?ldur? în toate direc?iile
- Temperatura aerului cald la ie?ire de 50-70 grade Celsius (temperatura aerului într-o camer? de aproximativ 12 grade Celsius)
- Aprindere manuala
- Rezervor 50 litri
- Camera de ardere este realizata din aliaje rezistente la caldura, vasul si inelul sunt realizate din fonta , nu din tabla.

Date tehnice:

Putere min-max : 17-33 Kw

Consum min-max : 1.7 - 3.3 l/h

Debit aer : 1000 m³/h
Rezervor : 50 litri
Putere ventilator : 190 W
Greutate : 90 kg
Dimensiuni : 1370 x 580 x 870 mm
Diametru evacuare : 150 mm

Combustibil utilizat:

- ulei vegetal (biocarburant)
- ulei vegetal brut (rapita, floarea soarelui,etc) inclusiv ulei ars gastronomic
- ulei uzat (inclusiv motor, etc. - exclus ulei de transformator) cu o vascozitate de cel mult SAE80
- biodiesel

Important: nu lasati apa sa patrunda in rezervor, in caz contrar arderea nu va fi eficienta sau poate fi chiar periculoasa!

Uleiul ars poate fi folosit doar daca nu contine apa!

Utilizare:

INDUSTRIE - spatii de productie, depozite
AUTO - ateliere se reparatii, garaje
AGRICULTURA - ateliere, depozite, sere

Nota: Puterea termica este data pentru un combustibil cu puterea calorica de 40 MJ/kg si o densitate de 0.94 kg/cm³.

Un combustibil superior poate duce la cresterea puterii termice pana la 35 kW.

Atentie: este necesara ventilarea incaperii pentru a preveni lipsa oxigenului (oxigenul folosit pentru arderea combustibilului este luat din incapere)

Avertisment: Aparatul a fost construit special pentru a functiona cu ulei uzat (ars), dar folosirea acestuia ca si combustibil poate fi interzisa din punct de vedere legal.

Nu ne asumam nici o responsabilitate din punct de vedere legal referitor la folosirea uleiului uzat pe post de combustibil.

Va rugam consultati legislatia in vigoare referitor la utilizarea uleiului pe post de combustibil.

ATENTIE !! dispozitivul nu este proiectat pentru functionarea continuu!! Datorit tipului de incalzire prin combustie poate fi folosit pana la 12 h / zi

Se livreaza fara tubulatura de evacuare.

Pentru buna functionare a sobei , trebuie respectata schema de montaj.

Image not found or type unknown

