

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



JASIC TIG 200P AC/DC cu pedala - Aparat de sudura TIG AC/DC

Producator: JASIC



4199 lei (cu TVA)

Specificatii

*Tensiunea de alimentare :230 V
Gama de curent reglat :TIG 5-200 A / MMA 10-160 A
Curent la 60% :129 A
Electrozi utilizabili :1,6 - 4 mm
Curent absorbit :31 A max
Putere absorbita :7.1 KVA
Valoare siguranta fuzibila :16 A
Tensiune in gol :56 V
Grad de protectie :IP 21S
Dimensiuni :426x162x277 mm
Greutate :9.0 kg*

Descriere detaliata

Garantie 3 ani persoane fizice

Aparat de sudura TIG WIG cu amorsare prin inalta frecventa (HF) in mediu protector(argon) pentru sudat aluminiu, inox, otel carbon,cupru.

Control digital, tehnologie MCU (tehnologie digitala inteligenta), parametrii automati de salvare pe timpul opririi.

Technologie IGBT

Mai multe moduri de sudare si control pistol sudura

Afisarea in timp real al curentului de sudura.

Arc force autoreglabil: sudura stabila pe distante lungi.

Ventilator de control al temperaturii inteligent: prelungeste durata de viata ventilatorului

Testat la temperaturi de lucru de -20 grade C - + 40 grade C

Functii TIG:

Mod AC (sudura aluminiu) si DC (sudura inox, otel carbon, cupru) cu control digital.

Functia curent pulsant (PULSE) permite sudarea in bune conditii, atat a materialelor groase, cat si a materialelor subtiri.

Functia (BALANCE) impiedica oxidarea aluminiului in timpul sudurii , asigura o calitate inalta a sudurii si o viteza de lucru marita.

Functia AC curent Pulsant

Frecventa pulsata reglabila

Frecventa AC reglabila (poate ajunge la 250 Hz, si aduce arc mai concentrat ?i penetrare mai adanca a

sudurii)

Sudura 2 timpi / 4 timpi

Reglaj balance curent alternativ

Functii MMA:

- HOT START :

- posibilitate sudura electrozi inveliti 1.6-3.2 mm (inox, otel, rutilici si bazici)

- protectie impotriva variatiilor de tensiune (+/- 15%)

Kit livrare:

- aparat JASIC TIG 200P AC/DC E201;

- pedala

- cleste de masa;

- cablu masa 16mmp - 3 ml;

- cupla conectare tata TX50;

- pistol TIG WP 26K de 3ml cu intrerupator;

- capac pistol lung

- capac pistol scurt

- duza gaz ceramica GR 5, 6, 7

- portpenseta 3.2

- penseta 1.6, 2.4, 2.0.

- cutie de carton pentru transport.