

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Aparat de sudura Proweld tip invertor MMA-160 LCD

Producator: Proweld

Pret vechi: 790 lei

690 lei (cu TVA)

MMA 160 LCD

Nou: Tu selectezi grosimea materialului iar aparatul îți va indica curentul de sudare sau grosimea electrodului recomandat.

Tehnici de sudare utilizabile

Aparatul poate să sudeze cu electrozi înveliți atât rutilici cât și bazici, prin procedeul MMA sau în mediu protejat, cu argon și electrod de tungsten, prin procedeul Lift TIG ().*

Înglobează cele mai noi tehnologii și funcționalități disponibile în acest moment.

Hot Start: *aparatul produce un boost al tensiunii de ieșire ce ușurează inițierea arcului electric.*

Anti Stick: *reduce curentul de sudare când electrodul este în scurt-circuit. Împiedică sudarea electrodului la material. Intensitatea acestei funcții poate fi reglată de la 0 la 10.*

Arc Force: *Capacitatea de a suda cu un arc foarte scurt, chiar și atingerea materialului de sudare. Cel mai potrivit pentru poziții / electrozi dificili. Intensitatea acestei funcții poate fi reglată de la 0 la 10.*

VRD: *Voltage Reduction Device, această funcție are ca scop reducerea riscului de electrocutare accidentală prin atingerea electrodului. Tensiunea la bornele aparatului, când circuitul este deschis are mai puțin de 20 de volți.*

Deoarece în anumite situații această funcție poate îngreuna inițierea arcului, invertoarele de sudare Proweld, din seria DLS și DLS LCD permit activarea și dezactivarea acestei funcționalități, prin apăsarea prelungită, timp de 5 secunde, a butonului de funcții, în modul MMA.

Aparatul de sudură ProWELD MMA 160 LCD este construit având la bază ultima tehnologie în domeniul fabricării invertoarelor pentru sudură, tehnologia IGBT, cu sursa de curent asistată de microprocesor. Aparatul are carcasă robustă, din metal, dublată cu material plastic, rezistent la condiții dure de lucru. Este prevăzut cu bandă de umăr pentru transport.

Panoul digital al aparatului este foarte ușor de folosit fiind echipat cu un display LCD care afișează funcțiile

selectate și parametrii de lucru.

Caracteristici tehnice:

Model: MMA-160 DLS-LCD

Tehnologie: Invertor, IGBT + MCU

Electrozi utilizabili: 2.5 / 3.2 / 4.0 mm, 6013, 7018 etc.

Regim de functionare la 40 °C:

- 160A @ 30%;

- 130A @ 60%;

- 110A @ 100%

Tensiune la mers in gol: 82 V (VRD OFF)

Curent de sudare: 10 - 160 A c.c.

Afisaj electronic: Da, LCD

Tip curent sudare: Curent continuu

Tensiune de alimentare: Monofazat, 230V±10%, 50~60Hz,

Eficienta: 85%

Factor de putere: 0.76

Clasa de izolatie: H

Grad de protectie: IP21

Dimensiuni: 265 x 117 x 180

Greutate neta: 4.0 kg

Setul de livrare:

Aparat de sudare MMA-160LCD

Cablu de mas? (1,5m)

Cablu protelectrod (1,5m)

Masc? de protec?ie.

Perie de sarm? cu ciocanel pentru zgur?.

Valiz? pentru transport din material plastic.

Manual de utilizare.