

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



GYSPOT 32 D.X - Aparate de sudura tinichigerie auto GYS

Producator: Gys - Franta

19890.4 lei (cu TVA)

Specificatii

Tensiunea de alimentare : 400 V(2Ph)

Valoarea sigurantei necesare la retea: 32 A

Curent maxim : 7500 A

Grosimea maxima a tablelor sudate: 3 + 3 mm

Grosimea maxima a tablelor indreptate: 3 + 1,2 mm

Tensiune in gol : 11 V

Cablul legaturii: L = 2,5 m; Ø 200

Electrozi 100 % Cu

Set 6 brate

Dimensiuni: 55x75x190 cm

Greutate : 100 Kg

Lungime cablu alimentare – 8m

Descriere detaliata

Aparat de sudura in puncte, pentru tinichigerie auto, trifazic, controlata de un microprocesor, potrivit pentru a fi utilizat la repararea caroseriei masinilor.

Avantaje:

GYSPOT 32D.X este un echipament conventional pentru sudura tinichigerie auto. Acest aparat tradi?ional de sudura in puncte , efectueaz? puncte de sudur? in o?el de calitate, inclusiv din o?el de înalt? rezisten??. Datorita acestui nou control electronic , programarea acestui aparat este foarte usoara.. În modul automat, utilizatorul trebuie doar s? selecteze grosimea de o?el pentru sudura in puncte. În modul manual, se poate programa timpul de sudare ?i a curentul de sudare.. For?a de strângere se poate ajunge la 500 daN, cu presiunea aerului de 7 bari.

Alte specificatii:

- Greutate redusa a pistolului (5 kg)
- Posibilitate de sudare pe o singura parte , 2.5m : saibe triunghiulare , nituri de sudura , suruburi de sudura , electrod de carbune pentru incalzit tabla.
- Racire forta cu aer pentru cabluri
- Cabluri de sudura sectiune transversala 200 mm²
- Mod sudura : unul si patru impulsuri
- Forta de strangere : 500 daN cu brate de 120mm la presiune de 7 bari
- Regulator de presiune frontal

Kit de livrare:

- pistol pneumatic de sudat in puncte racit cu aer lungime 2.2m
- pistol de sudare pe o singura parte lungime 2.5m
- electrod de sudura puncte cod 049291
- ciocan inertial cod 049482 + 049802
- cutie accesorii cod 050075
- 4 dimensiuni de brate pentru sudura in puncte (2x120mm , 2x220mm)