

Bine ati venit

BR!CO
T O O L S

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



**ProGARDEN Campo 1853,
motocultor 18CP, 2+1, roti 6.00-
12, benzina, euro5, diferencial,
pornire elect**

Producator: ProGarden

Pret vechi: 6319 lei

5573.36 lei (cu TVA)

Modelul premium din gama Progarden.

Motocultorul pentru tractari grele, frezat, arat si alte operatiuni agricole, echipat cu roti mari 6.00x12, cu profil agricol, viteza de deplasare ridicata si aderenta buna.

Pe langa cel mai puternic motor, este echipat din fabrica cu cele mai bune dotari posibile. Pornire electrica, dublata de demaror cu sfoara, diferential pentru manevrare usoara, permite decuplarea independenta a tractiunii pe fiecare roata/freza.

Motor puternic, de 18CP, cu eficienta ridicata si norma de poluare euro 5.

Cutie de viteze cu doua trepte inainte si una inapoi, cu ambreiaj cu discuri in baie de ulei si transmisie prin cardan cu grup conic.

Latime de frezare de pana la 1620mm la o trecere si adancime de pana la 300mm! Freze sunt fragmentabile 2+2+1 si sunt prevazute cu discuri laterale care imbunatatesc stabilitatea utilajului in timpul operatiei de sapare.

Carena, faruri, ghidon reglabil pe doua axe si manere ergonomice.

Date tehnice:

Adancimea de lucru: 150 - 300 mm

Latime de lucru: 720 / 1280 / 1620 mm

Performanta de lucru: ? 600 m²/h

Roti: 6.00-12

Trepte de viteza: 2+1 cu diferential

Numar cutite: Cutite pentru pamant uscat, 40 buc 2x[4x(2+2+1)] si discuri laterale

Model motor: PD192F

Tip motor: Motor pe benzina EU V, OHV25, 4-timpi, 1 cilindru, racit cu aer

Putere nominala: 9.1 kW / 12.2 CP

Putere maxima: 13.4 kW / 18 CP

Alezaj x Cursa: 92 x 75 mm

Turatie nominala: 3600 r/min

Capacitate cilindrica: 460 cm³

Sistem pornire: La sfoara / Electric

Capacitate rezervor combustibil: 6.5 L

Combustibil: benzina

Capacitate baie de ulei: 1.1 L

Capacitate ulei de transmisie: 2.0 L

Tip ulei: SAE10W-40 (iarna), SAE15W-40 (vara), peste gradul CC

Tip ungere: barbotare

Tip ambreiaj: Cu discuri in baie de ulei

Tip transmisie: Mecanica, cu pinioane si cadran in carcasa metalica si baie de ulei

Dimensiuni ambalaj: 1120 x 560 x 830 mm

Dimensiuni produs: 1110 x 550 x 760 mm

Greutate bruta / neta: 155 / 140 kg

Nivel de zgomot LwA: 95 dB(A)

Consum combustibil: ? 374 g/kWh

FAR: DA

Baterie: 36 Amperi

Setul de livrare contine:

intoarcere si manevrare usoara.