

Bine ati venit

BR!CO
TOOLS

SC. IT Republic SRL

Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr.14,

vanzari@bricotools.ro

Nr. Reg. Comertului: J40/6893/2007, CUI:RO21515603

Showroom: Intrarea Ciurului, nr. 13, sector 4



Motocultor BTA-900, latime de lucru 560 – 830 mm, adancime 300 mm, motor 7cp

Producator: Bisonte

Pret vechi: 2670.29 lei

2536.03 lei (cu TVA)

Caracteristici

Motor

Tip motor 170F, 4 timpi OHV

Alimentare Benzina

Putere motor 7 cp

Turatie motor 3.600 rpm

Capacitate cilindrica 212 cmc

Sistem ungere Barbotaj

Racire motor Aer

Numar cilindri 1 cilindru

Capacitate ulei motor 0,6 litri (10W-40, SAE 30)

Rezervor combustibil 3,6 l

Consum combustibil ? 30 kg/hmp

Filtru aer Umed in ulei

Transmisie

Tip transmisie 2 curele intre motor si reductor, lant in reductor, in ulei

Corp transmisie Fonta

Viteze 2 inainte, 1 inapoi

Ambreiaj Tensionare curele transmisie

Capacitate ulei transmisie 0,9 litri (10W-40)

Latime de lucru 560 - 830 mm (fara discuri laterale)

Adancime de lucru ? 300 mm

Roti cauciuc 5.00-8

Freze segmentabile 2 + 1 cu discuri laterale

Greutate neta 81 kg

Greutate bruta 93 kg

Dimensiuni ambalaj 740x420x825mm

Descriere:

Recomandat pentru suprafete de la 0 – 5.000 mp cu pământ dur, argilos sau nisipos.

Cu freze segmentabile si accesoriile compatibile, se poate folosi:

-la lucrurile de primavar: desfundat, maruntit, pregatirea solului pentru insamantare;

-la lucrurile de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;

-la lucrarile de recolta: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume: telina, pastarnac;

-la transport pe distante scurte si medii, cu remorca agricola cu sistem de franare (BTA-450R, BTA-550R);

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigura o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse.

Carcasa de transmisie din fonta și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului in conditii optime pentru utilizator.

Ghidon reglabil pe verticală ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Dotat cu roți cu profil agricol 5.0-8 care conferă o aderență mai bună în momentul când este utilizat la transport.

Senzor de protecție nivel sczut al uleiului.

Cutitele frezelor sunt confectionate din metal de inalta calitate pentru a taia soluri dure.

Frezele sunt prevzute cu discuri laterale.

Prevzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Aripi (aparatoare de pamant) dimensionate pentru a fi folosit la toate muncile.

Cutie scule pentru setul de chei.

Roată transport față.

Suport de transport al frezelor care ajută la deplasarea motocultorului pe roți ctre zona de lucru cu frezele

montate pe suportul de transport.

Vopsea calitate superioara rezistenta la UV.

Dotat cu capot? ?i far atat pentru design cat si pentru a facilita circula?ia pe timpul nop?ii.

SET LIVRARE:

2 x Roat? de cauciuc 5.00-8 / 40 cm

1 x Set dou? freze segmentabile 30 cm, 2+1

1 x Suport fix pentru accesorii

1 x Tij? reglare adâncime

2 x Manicot (tub hexagonal) ?23 mm, 4 g?uri